


NÁŘADÍ PRO SYSTÉM **XLOCK**

NA JEDNO KLIKNUTÍ!

Technology by  **BOSCH**

- Pohodlná výměna náradí – snadno a rychle.
- Bezpečné upnutí na jedno zaklapnutí
- Náradí se systémem X-Lock je možno použít i na tradičních úhlových bruskách s otvorem 22,23 mm
- 



X-LOCK PORTFOLIO

X-LOCK PORTFOLIO

Nabízíme nářadí od řemeslného až po špičkové průmyslové aplikace vysokého výkonu. Nabízíme nářadí, vhodné pro danou aplikaci.

Veškeré naše výrobky odpovídají příslušným normám, dosahují vysoký výkon při řezání, broušení a čištění a současně garantují maximální bezpečnost.



NAŠE VÝROBNÍ ŘADY:

Všechny naše výrobky jsou vyráběny s maximální péčí, aby vyhověly všem normám a uspokojily vaše potřeby v co možná nejvyšší míře.

Pro zjednodušení výběru jsme naše výrobky seřadili do třech kvalitativních řad v souladu se zásadou Dobry-Lepší-Nejlepší. Od kvality pro řemeslníky až po špičkovou kvalitu pro nejvyšší nároky.

PERFECT ★★☆☆☆

Nářadí pro znalé dělníky a polo-profesionální uživatele.

SUPERIOR ★★★★★

Nářadí, určené pro profesionální použití. Efektivní, výkonné a cenově výhodné. Najde uplatnění při každodenním používání.

EVOLUTION ★★★★★

Špičkové nářadí vysokého výkonu. Pro náročné profesionální aplikace, kde jsou nejvyšší nároky. Řada Evolution zaručuje maximální výkon při broušení a čištění a velmi dlouhou životnost.

ŘEZACÍ KOTOUČE - SYSTÉM BOSCH X-LOCK



Kvalita	AS 60T Inox	AS 60V Inox	AS 46T Inox	AS 46V Inox	ACS 60T Multi
TVAR: T41 = ROVNÉ					
115 X 1,0 X 22,23 MM	✓	✓			
125 X 1,0 X 22,23 MM	✓	✓			
115 X 1,6 X 22,23 MM			✓	✓	
125 X 1,6 X 22,23 MM			✓	✓	
115 X 1,2 X 22,23 MM					✓
125 X 1,2 X 22,23 MM					✓

BROUSÍCÍ KOTOUČE - SYSTÉM BOSCH X-LOCK



Kvalita	A 30T	AS 30S Inox	Zircon Power	Zircon Trim	Zircon Maxx	Cera Plus	Cera Maxx
TVAR: T41 = ROVNÉ							
115 X 6,0 X 22,23 MM	✓	✓					
125 X 6,0 X 22,23 MM	✓	✓					

LAMELOVÉ KOTOUČE TALÍŘOVÉ - SYSTÉM BOSCH X-LOCK

Kotouče jsou dostupné v zrnitostech P40, 60 a 80

115 X 22,23 MM		✓	✓	✓	✓	✓
125 X 22,23 MM		✓	✓	✓	✓	✓
TVAR		T27, T29	T27	T27	T29	T27

DRÁTĚNÉ KARTÁČE - SYSTÉM BOSCH X-LOCK

RADIÁLNÍ KARTÁČ - SPLÉTANÝ DRÁT



Ø x A x T mm
125 x 13 x 28
125 x 6 x 24

ocelový drát		nerezový drát	
0,35 mm	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm
✓	✓	✓	✓
	✓		

HRICOVÝ KARTÁČ - SPLÉTANÝ DRÁT



Ø x T mm
65 x 20

ocelový drát		nerezový drát	
0,35 mm	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm
✓	✓	✓	✓

HRICOVÝ KARTÁČ - ZVLNĚNÝ DRÁT



Ø x T mm
60 x 21
60 x 20
75 x 23

ocelový drát		nerezový drát	
0,30 mm		0,30 mm	
✓			
		✓	
✓			✓

RADIÁLNÍ ZKOSENÝ KARTÁČ - SPLÉTANÝ DRÁT



18 svazků drátů
Ø x A x T mm
100 x 13 x 22

ocelový drát		nerezový drát	
0,35 mm	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm
✓			✓

RADIÁLNÍ ZKOSENÝ KARTÁČ - ZVLNĚNÝ DRÁT



Ø x A x T mm
100 x 10 x 20
100 x 13 x 22

ocelový drát		nerezový drát	
0,30 mm		0,30 mm	
✓			
			✓

DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE - SYSTÉM BOSCH X-LOCK



Kvalita	U4 Universal	S3 Turbo kámen	F5 Cera Speed
TVAR: T41 = ROVNÉ			
115 X 2,2 X 22,23 MM	✓		
125 X 2,2 X 22,23 MM	✓		
115 X 2,1 X 22,23 MM		✓	
125 X 2,1 X 22,23 MM		✓	
115 X 1,2 X 22,23 MM			✓
125 X 1,2 X 22,23 MM			✓



ABRASIV, a.s., Mladá Boleslav
 Tel. +420 326 551 323
 Fax. +420 326 722 226
 GSM +420 731 156 777
www.abrasiv.cz