

BRÚSNE PAPIERE A PLÁTNA

Základný prehľad ponúkaného sortimentu obsahujúci typy výrobkov, vyrábané zrnitosti, základnú charakteristiku a použitie je kvôli prehľadnosti uvedený v tabuľkách na str. 2-2 až 2-5.

Zvýraznené zrnitosti pri jednotlivých typoch sú vedené ako skladové položky a dodávky rolí či nekonečných pásov v šírkach do 300 mm sú zabezpečované v dodacích termínoch do 10 dní. Požiadavky na ostatné typy a zrnitosti je nutné vopred konzultovať, vzhľadom k minimálnym objednacím množstvám.

Brúsne papiere - SAITAC

Vybrané typy rolí vedené ako skladové položky						
Výrobok	Rozmery rolí	P 36	P 40	P 60	P 80	P 100 +
SAITAC-AWD	115 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓
SAITAC-AWD	150 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓
SAITAC-AWC	115 mm x 100 m	-	-	-	-	✓
SAITAC-AWC	150 mm x 50 m	-	-	-	-	✓
SAITAC-AE	150 mm x 50 m	-	-	✓	✓	✓
SAITAC-AF	150 mm x 50 m	✓	✓	✓	✓	✓
SAITAC-AOF	150 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓
SAITAC-3S	115 mm x 100 m	-	-	-	-	✓

Brúsne plátna - SAITEX

Vybrané typy rolí vedené ako skladové položky							
Výrobok	Rozmery rolí	P24	P36	P40	P60	P80	P100 +
SAITEX-DAF	150 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓	✓
SAITEX-DAF	300 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓	✓
SAITEX-EAF	150 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓	✓
SAITEX-EAF	300 mm x 50 m	-	✓	✓	✓	✓	✓
SAITEX-1AX/2AX	150 mm x 50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BRÚSNE PAPIERE SAITAC

Prehľad sortimentu

Typ SAITAC	Prevedenie		Cenový koef.	Zrniatosť (P)																		
	RL	N		36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000
AR-C	*		0,60					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AW-D	*		0,72		*	*	*	*	*	*	*											
AW-C	*		0,73					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CW-C	*		0,78					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1S	*		0,72							*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3S	*		0,76					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4S	*		0,76							*	*	*	*	*	*	*	*					
A-F	*	*	1,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
A-E	*	*	0,82					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
AO-F	*	*	0,92		*			*	*	*	*	*	*	*								
AN-F	*	*	1,03					*	*	*	*	*	*	*	*							
C-F	*	*	0,97	*	*	*	*	*	*	*	*											
C-E	*	*	0,97									*	*	*	*	*		*	*	*		
3C-D	*	*	0,87								*	*	*	*	*	*	*					
3C-E	*	*	0,87								*	*	*	*	*	*	*					
C-G	*	*	1,20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
Z-F	*	*	1,35		*			*	*	*	*											
2S-E	*	*	0,82									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Prevedenie: RL - role - štandardná dĺžka 50 m
N - nekonečný pás

Podklad:
 A - veľmi tenký a flexibilný
 C - tenký, veľmi flexibilný
 D - stredný, flexibilný
 E - pevný
 F - veľmi pevný
 G - extra pevný
 W - vodeodolný

Poznámka: S poriadím písmen v abecede sa zvyšuje plošná hmotnosť podkladového papiera.

Spojivo:
 R - živica
 RS - živica so stearátom v druhej vrstve
 R+S - živica a stearát ako samostatná tretia vrstva
 RA - živica s antistatickou prísadou
 GS - klih so stearátom

Podklad	Spojivo	Druh brusiva	Štruktúra posypu	Použitie - vid'legenda							Typ SAITAC
				A	B	C	D	E	F	G	
C	R	A	O	*	*		*		*		AR-C
D	R	A	O	*			*		*	*	AW-D
C	R	A	O	*		*	*		*		AW-C
C	R	C	U				*		*		CW-C
A	GS	A	O		*		*				1S
C	RS	A	O		*		*				3S
C	R+S	A	O		*		*	*	*	*	4S
F 2)	R	A	U	*		*			*	*	A-F
E	R	A	O	*					*		A-E
F 2)	R	A	EO	*	*						AO-F
F 1)	RA	A	EO	*		*					AN-F
F	R	C	U			*	*		*		C-F
E	R	C	U			*	*		*		C-E
D	RS	C	U				*				3C-D
E	RS	C	U				*				3C-E
G	R	C	U	*		*			*		C-G
F	R	Z	U	*						*	Z-F
E	RS	A	O		*			*			2S-E

- 1) antistatická úprava podkladu i brúsiacej vrstvy
 2) antistatická úprava podkladu

Druh brusiva: A - normálny kórund
 Z - zirkónový kórund
 C - karbid kremíku

Štruktúra posypu: U - uzatvorená
 O - otvorená
 EO - extra otvorená

Legenda použitia:

- A - všetky druhy surového dreva
- B - impregnované a natierané drevo
- C - parketové podlahy a veľmi tvrdé drevo
- D - laky a tmely
- E - polyesterové a polyurethánové laky
- F - umelé hmoty
- G - plechy z nerezovej ocele

 Základné použitie

 Doplnkové použitie

BRÚSNE PLÁTNA SAITEX

Prehľad sortimentu

Typ SAITEX	Prevedenie			Cenový koeficient	Zrnitosť (P)															
	RL	N	NL		24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500
RO-X	*	*	*	0,80		*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		*		
AO-X	*	*	*	0,92	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
LA-X	*	*		0,78		*	*	*	*	*	*	*	*	*						
KA-F	*	*		0,90					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TA-X	*	*		0,90		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2A-F	*	*		1,00					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NA-F	*	*		0,90					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
1AJ	*	*		1,00					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AZX	*	*		0,95		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
1A-X	*	*	*	1,00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*			
2A-X	*	*	*	1,00		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2A-H	*	*	*	1,06	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
AP-T	*	*	*	1,10								*	*	*	*	*		*	*	*
3A-X	*	*	*	1,16		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3A-F	*	*		1,08						*		*	*	*	*	*		*		*
Z-X	*	*	*	1,30		*	*	*	*	*		*								
Z-H	*	*	*	1,35	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ZO-H	*	*	*	1,28	*															
3Z-H	*	*	*	1,42	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
5Z-H	*	*	*	1,28	*	*	*	*	*											
7S-H	*	*	*	1,60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
9S-H	*	*	*	1,76		*	*	*	*	*	*	*	*	*						
9S-J	*	*	*	1,25							*	*	*	*	*					
C-J	*	*		1,02										*	*	*	*	*	*	*
C-X	*	*	*	1,02					*	*	*	*	*	*						
C-H	*	*	*	1,10	*	*	*		*	*	*	*	*	*						
C-W	*	*	*	1,18					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DA-F	*			0,58		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
EA-F	*	*		0,71		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Prevedenie:

RL - rolka štandardná dĺžka 50 m
 N - nekonečný pás v šírke do 300 mm
 NL - nekonečný pás v šírke nad 301 mm

Podklad:

X - pevný, tuhý
 H - polyesterová tkanina, veľmi pevná, vodeodolná
 J - mäkký, poddajný
 F - flexibilný
 FF - veľmi flexibilný
 W,T - vodeodolný

Spojivo:

R - živica
 R+ - živica s aktívnymi plnivami
 RC - živica s prísadou chladív

Podklad	Spojivo	Druh brusiva	Štruktúra posypu	Použitie - vid'legenda											Typ SAITEX
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
X	R	A	EO			*						*	*		RO-X
X	R	A	EO			*	*					*	*		AO-X
X	R	A	U	*		*						*			LA-X
F	R	A	U	*		*						*	*		KA-F
X	R	A	U	*		*						*	*		TA-X
FF	R	A	U	*	*	*						*	*		2A-F
FF	R	A	U			*						*	*		NA-F
J	R	A	U	*	*		*								1A-J
X	R	A+Z	U	*			*								AZX
X	R	A	U	*	*		*					*	*	*	1A-X
X	R+	A	U	*	*		*					*			2A-X
H	R	A	U	*	*		*						*		2A-H
T	R	A	U	*	*	*									AP-T
X	RC	A+	U		*	*	*								3A-X
FF	RC	A+	U		*	*	*								3A-F
X	R	Z	U	*	*	*		*					*		Z-X
H	R	Z	U	*	*	*	*	*				*	*		Z-H
H	R	Z	EO									*			ZO-H
H	RC	Z	U	*	*	*	*								3Z-H
H	R	Z	O				*	*							5Z-H
H	R	S	U	*	*								*		7S-H
H	RC	S	U	*	*	*									9S-H
J	RC	S	U	*	*	*									9S-J
J	R	C	U	*			*			*	*	*	*	*	C-J
X	R	C	U			*		*	*	*	*				C-X
H	R	C	U			*		*	*	*	*				C-H
W	R	C	U				*	*	*	*	*				C-W
F	R	A	O	*	*		*					*	*		DA-F
FF	R	A	O	*			*	*				*	*		EA-F

Druh brusiva:

- A - normálny kórund
 A+ - špeciálny kórund
 Z - zirkónový kórund
 C - karbid kremíka
 S - zirkónový kórund s keramickým povlakom

Legenda pre použitie:

- A - bežné druhy ocelí
 B - vysoko pevnostné ocele
 C - nerezové ocele
 D - neželezné kovy a ich zlatiny
 E - hliník a jeho zlatiny
 F - mramor a kameň

- G - sklo a keramika
 H - umelé hmoty
 I - drevo
 J - koža
 K - liatina

Štruktúra posypu:

- U - uzavorená
 O - otvorená
 EO - extra otvorená

 Základné použitie

 * Doplnkové použitie