

## PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ NITOVAČKY NA TRHACIE NITY rady PH

Nitovačky bez odsávania trňov - zariadenie pre odsávanie VAS sa dá doplniť



PH 1



PH 2

Nitovačky s pridržiavaním nitov a odsávaním trňov



PH Axial



PH 1 - L



PH 2 - VK



PH 2000



PH 2000 D.C.A

nitovačka je vybavená ďalším spínačom,  
možnosť nastavenia sily pre pritlačenie prístroja do spoja

### Technické parametre

	PH 1	PH 2	PH Axial	PH 1 - L	PH 2 - VK	PH 2000
Pracovný rozsah (max Ø nitu / mat.)	4/ocel'	5/ocel'	4/ocel'	4/Al	4/ocel'	7/ocel'
Ťažná sila pri 5 bar	6 280 N	8 850 N	8 850 N	4 400 N	6 600 N	15 700 N
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,18 kg	1,3 kg	1,9 kg
Pracovný zdvih	15 mm	15 mm	15 mm	16 mm	14 mm	25 mm



## PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ NITOVAČKY NA TRHACIE NITY rady TAURUS



**Nitovačka TAURUS 2  
v základnom prevedení**

### Vysoký výkon a hospodárnosť

- \* optimálne odstupňovanie nitovacej sily v celej konštrukčnej rade
- \* vzduch použitý pri nitovaní je následne využitý na odsatie trňu
- \* nový systém čelstí s dlhšou životnosťou
- \* optimálny zdvih umožňujúci vysokú rýchlosť nitovania
- \* výhodný pomer vysokého výkonu a hmotnosti prístroja

### Pracovný komfort a bezpečnosť

- \* odnímateľná nádobka na utrnuté nity vrátane tlmiča
- \* pri uchopení nitovačky je možno zapnúť prisávanie nitov
- \* pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- \* očko pre zavesenie nitovačky je zapustené do hlavy

### Technické parametre

	TAURUS 1	TAURUS 2	TAURUS 3	TAURUS 4
Pracovný rozsah	do Ø 4 mm Al/ocel'	do 6 mm Al/ocel'	do Ø 6,4 mm všetky	pevnostné nity
Hmotnosť	1,30 kg	1,55 kg	1,90 kg	2,0 kg
Max. sila (5 bar)	4 200 N	9 000 N	14 000 N	20 000 N
Pracovný zdvih	15 mm	18 mm	25 mm	19 mm

### Ďalšie modifikácie



**TAURUS 1 a 2 - M  
s otočným zásobníkom**



**TAURUS 2 - R  
predĺžená hlava**



**TAURUS 1 - L  
zúžená hlava**



## PNEUMATICKO-HYDRAULICKÉ NITOVAČKY LOBSTER NA TRHACIE NITY

Technické parametre				
	ARV-041M	ARV-015M	AR-011P	AR-2000MV
Pracovný rozsah	do Ø 5 mm oceľ	do Ø 5 mm oceľ	do Ø 5 mm oceľ	do Ø 5 mm nerez
Hmotnosť	1,20 kg	1,70 kg	1,50 kg	1,35 kg
Max. sila (5 bar)	8 000 N	7 845 N	7 845 N	8 024 N
Pracovný zdvih	16 mm	16 mm	13 mm	16 mm



ARV-041M



ARV-015M



AR-011P



AR-2000MV

## PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ NITOVAČKA LOBSTER NA NITOVANIE MATÍC



AN-200A

Základné technické parametre	
Rozsah použitia	M3 - M10 všetky materiály
Vybavenie	Třny a koncovky M3 - M10
Hmotnosť	2,6 kg
Spotreba vzduchu	5 litrov / jeden cyklus