



### Turbo W perfect

### Rez za sucha

Sintrovaný diamantový kotúč s vlnitým nosným oceľovým diskom a uzatvorenou funkčnou vrstvou. Vhodný pre použitie pri rezaní stavebných materiálov. Čistý rez a ostré, neporušené hrany. Hĺbka rezu nesmie prekročiť 2 cm.

**Oblasť použitia:** dosky z kameňa, betón, betónová krytina, žiaruvzdorné tvárnice, rula, žula, terazzo, tehly

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2,4 x 22,2	13280	-	7	GR	4110385	✓
125 x 2,4 x 22,2	12200	-	7	GR	4120385	✓
150 x 2,4 x 22,2	10200	-	7	GR	4150385	✓
180 x 3 x 22,2	8600	-	7	GR	4180385	✓
230 x 3,2 x 22,2	6600	-	7	GR	4230385	✓



### Turbo F perfect

### Rez za sucha

Sintrovaný diamantový kotúč s vlnitým nosným oceľovým diskom a uzatvorenou funkčnou vrstvou. Vhodný pre použitie pri rezaní stavebných materiálov. Čistý rez a ostré, neporušené hrany. Hĺbka rezu nesmie prekročiť 2 cm.

**Oblasť použitia:** dosky z kameňa, betón, betónová krytina, žiaruvzdorné tvárnice, rula, žula, terazzo, tehly

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segmentů	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2,2 x 22,2	13280	-	7	GR	4110460	✓
125 x 2,2 x 22,2	12200	-	7	GR	4120460	✓
150 x 2,2 x 22,2	10200	-	7	GR	4150460	✓
180 x 2,6 x 22,2	8600	-	7	GR	4180460	✓
230 x 2,8 x 22,2	6600	-	7	GR	4230460	✓



### ST perfect

### Rez za sucha

Kotúč se sintrovanými segmentami. Vhodný pre použitie pri rezaní stavebných materiálov. Veľmi dobrý pomer výkonu a ceny.

**Oblasť použitia:** univerzálne použitie pri rezaní stavebných materiálov

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2 x 22,2	13280	8	7	C 3	4110810	✓
125 x 2 x 22,2	12200	9	7	C 3	4120810	✓
150 x 2 x 22,2	10200	10	7	C 3	4150810	✓
180 x 2,2 x 22,2	8600	12	7	C 3	4180810	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	7	C 3	4230810	✓
300 x 2,8 x 25,4	6400	18	7	C 3	4300815	✓
350 x 2,8 x 25,4	5500	21	7	C 3	4350815	✓

**LT 46****perfect****Rez za sucha**

Kotúč s laserom navarenými segmenty. Vhodný pre rezanie stavebných materiálov za sucha i za mokra. Veľmi dobrý výkon, bezpečnosť a cena.

**Oblasť použitia:** univerzálne použitie pre rezanie viac druhov stavebných materiálov.

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2,2 x 22,2	13280	8	5 + 2	C 3	4110185	✓
125 x 2,2 x 22,2	12200	9	5 + 2	C 3	4120185	✓
150 x 2,4 x 22,2	10200	10	5 + 2	C 3	4150185	✓
180 x 2,4 x 22,2	8600	12	5 + 2	C 3	4180185	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	5 + 2	C 3	4230185	✓
300 x 2,8 x 25,4	6400	18	5 + 2	C 1	4300180	✓
350 x 2,8 x 25,4	5500	21	5 + 2	C 1	4350190	✓

**Perfect Cool Formula****perfect****Rez za sucha**

Tento kotúč s laserom navarenými segmenty znesie vysoké tepelné zaťaženie pri reze a preto môže pracovať bez chladiacich prestávok pri plnom výkone.

**Oblasť použitia:** univerzálne použitie pre rezanie stavebných materiálov, od tvrdého kameňa po pieskovce

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 2 x 22,2	13280	8	5 + 2	C 3	4110200	✓
125 x 2 x 22,2	12200	9	5 + 2	C 3	4120200	✓
150 x 2,2 x 22,2	10200	10	5 + 2	C 3	4150200	✓
180 x 2,2 x 22,2	8600	12	5 + 2	C 3	4180200	✓
230 x 2,4 x 22,2	6600	15	5 + 2	C 3	4230200	✓
300 x 2,8 x 25,4	6400	18	5 + 2	C 1	4300202	✓
350 x 2,8 x 25,4	5500	21	5 + 2	C 1	4350202	✓

**Perfect Express****perfect****Rez za sucha**

Tenký kotúč s laserom navarenými segmenty znesie vysoké tepelné zaťaženie pri reze a preto môže pracovať bez chladiacich prestávok pri plnom výkone. Určený pre rýchly, tenký a čistý rez.

**Oblasť použitia:** univerzálne použitie pre rezanie stavebných materiálov, od tvrdého kameňa po pieskovce

Rozmer (mm)	Otáčky (1/min)	Počet segm.	Výška segmentov (mm)	Tvar	Číslo výrobku	V ponuke
115 x 1,6 x 22,2	13280	11	5 + 2	C 3	4110209	✓
125 x 1,6 x 22,2	12200	12	5 + 2	C 3	4120209	✓
180 x 1,9 x 22,2	8600	18	5 + 2	C 3	4180209	✓
230 x 1,9 x 22,2	6600	24	5 + 2	C 3	4230209	✓