

NÁSTROJE PRE LEŠTIACE OPERÁCIE



Bavlnené leštiace kotúče

Jedná sa o nástroje pre ručné brúsenie určené k leštiacim operáciám pomocou pasty. Používajú sa k lešteniu mosadze, hliníka, bronzu, ocele, nerezovej ocele, plastov a lakovaných povrchov. Pre optimálne výsledky leštiacich operácií je nutné pre daný materiál zvoliť správny druh pasty.

Druh použitej tkaniny: RO - pevná tkanina pre predleštenie
 FL - mäkká tkanina pre dosiahnutie vysokého lesku
 Doporučené pracovné otáčky: 3 000 ot/min - pre kovové materiály
 1 000 ot/min - pre plasty a laky

Rozmery kotúča (mm)				
priemer	šírka	priemer stopky/diery	prevedenie RO	prevedenie FL
Radiálne prevedenie - so stopkou - typ SPF - S				
80	25	6	✓	✓
125	35	8	✓	✓
Radiálne prevedenie - so stredovou dierou - typ SCV				
100	30	10 alebo 20	✓	✓
150	30		✓	✓
200	30		✓	✓
250	30		✓	✓

Leštiace pasty

Pevné leštiace pasty s obsahom brúsneho prostriedku (korund, karbid kremíka, smirek) a vosku

Použitie: pevný hranol leštiacej pasty sa pritlačí na leštiaci nástroj. Nahriate pojivo uvoľní vosk spolu s brusivom, ktoré prilnie na pracovnej ploche nosného nástroja. Táto plocha musí obsahovať dostatok leštiacej pasty, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu nosného nástroja.

Pasta je dodávaná v tvare hranola o váhe cca 1,2 kg, v papierovom prebale.

Kvalita pasty	Použitie	V ponuke
BPS schwarz - čierna	- hrubá, pre všetky kovy	✓
TPG braun - hnedá	- predleštenie neželezných kovov a plastov	✓
TPS hellgrün - sv. zelená	- predleštenie železa, oceli a nerezovej oceli	✓
GPW weiss - biela	- doleštenie železa, ocelí, nerez a niklu	✓
GPP rosa - ružová	- doleštenie neželezných kovov	✓
CPG grün - zelená	- leštenie ocelí a chrómu	✓
KAG gelb - žltá	- doleštenie termoplastov a lakov	✓

NÁSTROJE PRE LEŠTIACE OPERÁCIE



Leštiace kotúče s upínaním na suchý zips

Jedná sa o nástroje určené pre orbitálne a uhlové brúsky s podložným tanierom s upínacou vrstvou pre suchý zips.

Priemer kotúča (mm)	Materiál kotúča			Molitan hr. 50mm		
	Filc hr. 3mm	Molitan hr. 20mm	Ovčie rúno	Tvrdosť a farebný odtieň		
	V ponuke	V ponuke	V ponuke	v ponuke		
75	✓	✓	✓	mäkká	stredná	tvrdá
115	✓	✓	✓	šedá	biela	žltá
125	✓	✓	✓	v ponuke		
150	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Filcové telieska na stopke

Materiál: biely filc
Tvrdosť 0,60 g/cm³

Prevedenie

kód položky	priemer [mm]	dĺžka [mm]	priemer stopky [mm]	Prevedenie				
				CB	SS1	SS2	SS8	SS9
AFT	10	10	3	✓	✓	✓	-	-
AFT	10	10	6	✓	✓	✓	-	-
AFT	15	15	3	✓	-	✓	-	-
AFT	15	25	6	✓	-	✓	✓	✓
AFT	20	30	6	✓	-	✓	✓	-
AFT	30	10	6	✓	-	-	-	-
AFT	30	50	6	✓	✓	✓	✓	✓

Filcové telieska firmy KREB (položka BIFIP...) zostávajú naďalej v našej ponuke. Zabezpečujeme ich na objednávku s dodacím termínom cca 3 týždne.