

## 6. LISOVANÉ KOTÚČE Z NETKANEJ TEXTÍLIE



Kotúče (UNITIZED WHEELS) sú konštruované zlisovaním niekoľkých vrstiev brúsnej netkanej textílie vystužené nylonovým vláknom a pojivom. Majú vysokú životnosť a dokonale držia tvar. Sú určené na odstraňovanie otrepov, mierné zabrusovanie hrán i dokončovanie povrchov u výrobkov z hliníka, bežných druhov ocelí, nerezových ocelí, titanových ocelí i neželezných kovov, na rovných i tvarových plochách. Používajú sa v priamych brúskach (so stopkou) a stojanových brúskach.

Označenie tvrdosti		Označenie zrnitosti		Brúsny materiál				
5 SOFT	mäkké	1 COARSE	hrubá	1 Korund				
6 MEDIUM/SOFT	stredne mäkké	2 MEDIUM	stredná	2 Karbid kremíka				
7 MEDIUM/HARD	stredne tvrdé	3 FINE	jemná	4 Karbid kremíka špec.*)				
8 HARD	tvrdé							
9 EXTRA HARD	extra tvrdé							
<b>Typ materiálu</b>								
<b>Tvrdosť - zrnitosť - brúsny materiál</b>								
		521		631		731	811	821
<b>Rozmery</b>	<b>Max.R.P.M.</b>	524	532		632	732		
25x25x5	30000	-	✓	✓	-	✓	-	✓
51x3x6	22000	-	-	-	-	-	-	✓ ●
51x6x6	22000	-	✓	-	✓	✓	-	✓
51x13x6	22000	-	✓	✓	-		-	-
76x6x6	18000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76x13x6	18000	✓	✓	✓ ●	✓	✓	-	✓
152x6x25	6000	-	✓	-	✓	-	-	✓
152x13x25	6000	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
152x25x25	6000	✓	-	-	✓	✓	✓	✓

### Poznámka:

Uvedené rozmery v mm (priemer kotúča x šírka x priemer diery)

**Balenie:** Ø 25 - 76 : 10 ks

Ø 152 + : 1 ks

**Priemery 51 a 76 mm je možno dodávať i s rychloupínacím systémom Lockit. Ceny ku konkrétnemu dopytu.**

\*) Typ 524 je špeciálny výrobok odpovedajúci 3M EXL 2SF

● Len do vypredania skladových zásob.

Stopka pre kotúč 25 x 25 x 5	22 x 6 mm (s vrutom)	✓
Stopka pre kotúče s dierou 6 mm	22 x 6 mm (prírubová)	✓