

LAMELOVÉ KOTUČE TANIEROVÉ

pre pracovnú obvodovú rýchlosť 80 m/s

Kotúče sú vyrobené z lamiel z brúsiacich plátien na podložnom tanieri z kovu, plastu alebo sklotextilu v prevedení rovnom alebo tvarovom. Používajú sa na brúsenie ručnými uhlovými brúskami, ktoré umožňujú rozšírenie ich funkcie pre opracovanie rovinných i tvarových plôch od hrubovania až po dokončovacie operácie. Konštrukcia kotúče zaručuje brúsenie bez vibrácií, so zníženou hlučnosťou, s obmedzeným nebezpečením vzniku popalov na brúsenom povrchu. Pri správnom použití, brúsenia celou plochou medzikružia, zaručujú kotúče vysoký výkon i trvanlivosť a dosiahnutie roviny brúseného povrchu. Ostré hrany a prechody je vhodné predbrúsiť pojenými brúsnymi kotúčmi. Vhodné i pre odstraňovanie náterov a korózie.



Kvalita	Použitie	Charakteristika
Perfect A umelý korund	brúsenie bežných druhov oceli, dreva, umelých hmôt	široké použitie, vysoká trvanlivosť dobré rezné vlastnosti
Special AZ zirkonový korund	bežné i legované druhy oceli, liatiny apod., vhodné i pre brúsenie hrán a ostrenie	vysoká trvanlivosť a výkon, odolný proti opotrebeniu
Special AZA zirkonový korund Evolution AZ+ 1) zirkonový korund	redší posyp pre brúsenie bežných i ušľachtilých druhov ocelí brúsenie bežných i ušľachtilých druhov ocelí, pre plošné brúsenie i brúsenie hrán	možnosť brúsenia znečistených a mastných povrchov pri zníženom zanášaní zvýšený počet lamiel, vyššia životnosť, rychlejší úber materiálu
Perfect C karbid kremíku	vhodný i pre brúsenie kameňa, keramických materiálov, skla a umelých hmôt	hlavne pre nekovové materiály, široké použitie

1) NOVÁ KVALITA oproti kvalite uvedenej v cenníku 10/2005

Výrobcovia DRONCO i SAIT majú certifikáciu ISO 9001 a výrobky sú schválené DSA



LAMELOVÉ KOTUČE TANIEROVÉ

pre pracovnú obvodovú rýchlosť 80 m/s

Rozmer (mm)	Prevedenie		Kvalita	V ponuke			
	rovné	tvárové		40	60	80	120
Podložka z kovu							
115 x 22		x	Perfect A	✓	✓	✓	✓
115 x 22		x	Special AZ	✓	✓	✓	✓
115 x 22		x	Perfect C	✓	✓	✓	✓
Podložka z plastickej hmoty							
115 x 22		x	Perfect K-A	✓	✓	✓	✓
115 x 22		x	Special K-AZ	✓	✓	✓	✓
125 x 22		x	Perfect K-A	✓	✓	✓	
125 x 22		x	Special K-AZ	✓	✓	✓	
180 x 22		x	Perfect K-A	✓	✓	✓	
180 x 22		x	Special K-AZ	✓	✓	✓	
Podložka zo sklotextilu							
115 x 22	x	x	Perfect G-A	✓	✓	✓	✓
115 x 22	x	x	Special G-AZA	✓	✓	✓	✓
115 x 22	x	x	Special G-AZ	✓	✓	✓	✓
115 x 22	x	x	Evolution G-AZ+	✓	✓	✓	
125 x 22	x	x	Perfect G-A	✓	✓	✓	✓
125 x 22	x	x	Special G-AZA	✓	✓	✓	✓
125 x 22	x	x	Special G-AZ	✓	✓	✓	✓
125 x 22	x	x	Evolution G-AZ+	✓	✓	✓	
150 x 22		x	Perfect G-A	✓	✓	✓	
150 x 22		x	Special G-AZ	✓	✓	✓	
180 x 22	x	x	Perfect G-A	✓	✓	✓	✓
180 x 22	x	x	Special G-AZA	✓	✓	✓	
180 x 22	x	x	Special G-AZ	✓	✓	✓	

Prevedenie kotúčov	tvárové	rovné

Balenie: Ø 115, 125, 150, 180 a 10 ks

Kotúče 115 x 22 v kvalite G-AZ je možno dodávať i v zrnitostiach P24 a P36. Ceny sú zhodné.