

Turbo - Brúsiace diamantové taniere

Standard

Priemer	Diera/uchytenie	Segment V x Š	Objednacie číslo	V ponuke
100	22,4	4,8 x 20	CDSPTS	✓
100	M14	4,8 x 20	CDSPTS	✓

(všetky rozmery v mm)



Premium

Priemer	Diera/uchytenie	Segment V x Š	Objednacie číslo	V ponuke
100	22,2	4,8 x 20	CDSPTP	✓
100	M14	4,8 x 20	CDSPTP	✓

(všetky rozmery v mm)

X - Grinder

Priemer	Uchytenie	Segment V x Š	Objednacie číslo	V ponuke
100	M 14	7,0 x 5,0	CDSXGME	✓
100	M 14	7,0 x 5,0	CDSXGMSY	✓

(všetky rozmery v mm)



s výplňou
živičným pojivom



bez výplne

Brúsiaci tanier s výplňou živičným pojivom má chladnejší výbrus a predĺženú životnosť.

Podmienky použitia: otáčky max. 12 000 ot./min., za sucha i za mokra

Určené pre materiál: **žula, mramor, teraso, betón, farba na betóne i sklabetóne**

Výstraha: Používajte bezpečnostný kryt!

Brúsiaci tanier jednoradový - R-disk

Standard



Priemer	Diera	Segment V x Š	Objednacie číslo	V ponuke
100	22,2	8 x 4,5	CDSPSGA	✓

(všetky rozmery v mm)

Jednoradový brúsiaci tanier sa používa do uhlových brúsok pre vyhladenie žuly, mramoru, terasa, betónu i sklobetónu.
Poznámka: za sucha i za mokra

Brúsiaci tanier dvojradowý - 2R-disk

Standard



Priemer	Diera	Segment V x Š	Objednacie číslo	V ponuke
100	22,2	8 x 4,5	CDSPDGA	✓

(všetky rozmery v mm)

Dvojradowý brúsiaci tanier sa používa do uhlových brúsok pre vyhladenie žuly, mramoru, terasa, betónu i sklobetónu.
Poznámka: za sucha i za mokra